



FAXANTWORT an +49 (0) 70 72/600 98-60

MEZ-MASTIC® LKD 577

Elasto-plastischer Acryldichtstoff ohne Silikon für Metallverarbeitung, Luftkanalbau und klimatechnische Anlagen

Eigenschaften:

- beständig gegen Ozon, UV, Wasser, aggressive Luft
- haftet auf fast allen Baumaterialien
- auch für feuchte Untergründe
- überstreich- und übertapezierbar
- nicht für dauernasse Stellen
- für Innen- und Außenbereich geeignet

Anwendung:

- Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +35 °C
- in den ersten 2 Stunden empfindlich gegen Regen, nach 120 Minuten schlagregenfest
- gebrauchsfertig, kann ohne Vorreinigen und Entfetten auf Stahl blank/verzinkt, Edelstahl, Aluminium mit Pinsel, Spachtel oder Spritzpistole verarbeitet werden

Technische Daten:

- temperaturbeständig bis +80 °C
- Lagerung: kühl, trocken, senkrecht 9 Monate
- Gesamtverformung bis ca. 15 %
- Brandschutzklasse B2
- weitere Informationen siehe Technisches Datenblatt

Diese Angaben können nur Empfehlungen sein, die auf unseren Erfahrungen beruhen. Vorversuche empfohlen. Vor Frost schützen.



TEST-ANGEBOT: 48 KARTUSCHEN FREI HAUS EUR 76,80*

Preis zzgl. MwSt. Das Testangebot ist unverbindlich, 3 Monate gültig und kann 1x pro Kunde bestellt werden.

*1,60 EUR/Kartusche

Solange Vorrat reicht. Stand: Oktober 2010

Bestellung des Test-Angebots Bitte senden Sie Informationen über MEZ-TECHNIK GmbH Gesamtkatalog auf CD-ROM

Bitte erstellen Sie uns ein Angebot für: _____

Firma Ansprechpartner

Straße Telefon Fax

PLZ, Ort, Land E-Mail

www.mez-technik.de